



Termoacumulador Elétrico Gama NaturaAqua

- Potência de 1,2 kW a 2 kW
- Capacidades de 10 a 120 litros
- Instalação vertical
- Cuba em aço vitrificado de alta resistência
- Isolamento em espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm, sem CFC
- Ânodo de proteção em magnésio
- Controlo de temperatura até 70 °C (modelos de 10l e 15 l) e até 65 °C (modelos de 30 l a 120 l)
- Ligações hidráulicas a 1/2" (modelos de 10 l a 100 l)
- Ligações hidráulicas a 3/4" (modelo de 120 l)
- Acessórios de montagem e isolantes galvânicos incluídos
- Design moderno
- Regulação de temperatura mecânica
- Resistência submersa
- Dimensões/Peso (vazio):
 - 10 l: A 406 x L 372 mm; 7,7 kg
 - 15 l: A 406 x L 372 mm; 9,9 kg
 - 30 l: A 457 x Ø 440 mm; 11,5 Kg
 - 50 l: A 622 x Ø 440 mm; 15 Kg
 - 80 l: A 869 x Ø 440 mm; 20 Kg
 - 100 l: A 1031 x Ø 440 mm; 24 Kg
 - 120 l: A 1194 x Ø 440 mm; 28 Kg



A classe de eficiência energética indica a classificação do produto NaturaAqua de 15 l, um modelo do NaturaAqua. A classe de eficiência energética de outros produtos da mesma gama pode diferir.



SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE